

TOSHIBA

INDUSTRIAL

BX620T

- Impresoras térmicas de etiquetas de 6" de alto rendimiento
- Integración flexible de dispositivos
- Diseñada para etiquetas de gran formato
- Admite la gestión de dispositivos IoT
- Reemplazo perfecto para impresoras térmicas heredadas



La próxima generación de impresión industrial.


El hardware superior se combina con tecnología inteligente basada en la nube.

En el acelerado entorno industrial actual, mantener el máximo rendimiento en grandes cargas de trabajo puede ser un desafío. La BX620T garantiza confiabilidad y eficiencia excepcionales para mantener sus operaciones funcionando sin problemas, incluso en las condiciones más exigentes.

Impulsada por el innovador sistema operativo A-BRID de Toshiba y una CPU de doble núcleo de alto rendimiento, esta impresora proporciona conectividad inteligente basada en la nube para una integración sin problemas y una administración remota. Al combinar hardware confiable con tecnología avanzada, la BX620T ayuda a optimizar los flujos de trabajo, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad, ofreciendo una solución preparada para el futuro que crece junto con su negocio.



Impresión industrial



Sistema operativo A-BRID de Toshiba



Experiencia de usuario superior



Soluciones de etiquetado para horticultura



Conectividad perfecta

Vinculando la tradición y la innovación.

- La BX620T combina hardware probado en campo con una CPU de doble núcleo que ejecuta un sistema operativo en tiempo real y un sistema operativo Linux, lo que crea el ecosistema A-BRID de Toshiba.
- El sistema operativo A-BRID de Toshiba integra tecnología de impresoras multifunción en impresoras de etiquetas, lo que permite aplicaciones de TI avanzadas.

Manténgase a la vanguardia con una productividad inigualable.

- La reconocida confiabilidad del hardware con cabezales de impresión de larga vida útil minimiza el tiempo de inactividad y ofrece un costo total de propiedad (total cost of ownership, TCO) inigualable.
- La tecnología de ahorro de cinta de Toshiba y las cintas largas maximizan el tiempo de operación con una intervención mínima del usuario.

Experiencia superior para el usuario.

- Las nuevas características, como la detección de cerca del extremo de la etiqueta integrada y una pantalla a todo color, optimizan las operaciones diarias.
- Las funciones de usuario basadas en códigos QR vinculan dispositivos móviles a la impresora o se conectan a recursos de soporte, como mesas de ayuda.

Impresión versátil y flexible.

- Manejo superior de medios.
- Imprime con facilidad todo tipo de materiales, desde varas de polietileno para plantas hasta envoltorios para árboles y etiquetas para oficina.

Convierta su impresora en un centro de etiquetado.

- Las aplicaciones integradas transforman las impresoras en estaciones de impresión independientes, lo que permite el uso de datos directamente desde escáneres de códigos de barras o teclados sin necesidad de una estación de trabajo.
- La seguridad es primordial: Solo las aplicaciones probadas y certificadas por Toshiba en la lista blanca pueden ejecutarse en A-BRID.

Tome el control de su flota, desde cualquier lugar.

- La infraestructura de servicios en la nube patentada de Toshiba Elevate Sky® MFPCoconnect administra automáticamente contadores, registros y actualizaciones de firmware.
- Supervise, administre y brinde soporte a su flota de impresoras de forma centralizada y remota con SOTI Connect.

La integración es fácil.

- La impresión nativa en PDF y la selección automática de idiomas heredados simplifican la configuración.
- La clonación de impresoras replica las configuraciones sin problemas en todos los dispositivos.

Conectividad perfecta.

- Los puertos USB y LAN estándar, además de un módulo Wi-Fi opcional, ofrecen opciones de conexión versátiles que se adaptan a sus necesidades.



La confiable BX620T es una solución de impresión ideal para entornos exigentes, tales como:

- Transporte
- Almacenes
- Fabricación
- Venta minorista
- Horticultura



Desbloquee conectividad, personalización e integración del siguiente nivel con la tecnología A-BRID de Toshiba.

Diseñado para impresoras de próxima generación, el sistema operativo A-BRID de Toshiba revoluciona la impresión industrial al ofrecer conectividad inigualable, personalización sin problemas e integración sin esfuerzo.

Impresión de PDF en tiempo real: Rotación y escalado automáticos para un manejo más rápido de los documentos.

Integración sin esfuerzo: Conversión de datos optimizada para una compatibilidad sencilla del sistema.

Detección automática de idiomas: Elimina la configuración manual con autoemulación para una configuración simplificada.

Administración remota: Monitoree y administre su flota de impresoras con Elevate Sky® MFPCoconnect y SOTI Connect.

Implementación simplificada: Configuración rápida con clonación de impresoras e interfaz web intuitiva.

Impresión independiente: Impresión directa desde dispositivos móviles o escáneres de códigos de barras para mayor comodidad y flexibilidad.

Seguridad avanzada: Sólida protección para todos los dispositivos y datos en red.



BX620T

Modelo

BX620T Resolución	203 dpi (8 puntos/mm)
BX620T-3 Resolución	305 dpi (12 puntos/mm)

General

Cabezal de impresión	Cabezal plano
Método de impresión	Transferencia térmica o térmica directa
Dimensiones (ancho, profundidad, altura)	331 × 460 × 310 mm
Peso:	18,4 kg (40,6 lb)
Interfaz de usuario	LCD a todo color, 2 LED, 11 teclas
Temperatura de operación/Humedad	5°C—40°C/25—85 % Humedad relativa sin condensación (HR)
Temperatura/Humedad	-40°—40°C/10—90 % Humedad relativa sin condensación (HR)
Fuente de alimentación	CA 100-240V, 50/60 Hz

Impresión

Sensor	Reflectante, transmisible
Máximo Velocidad de impresión	305 mm/segundo (12 ips)
Máximo Ancho de impresión	162 mm
Longitud de impresión Lote Corte de removable	6—1496 mm 21,4—1496 mm 21,4—1496 mm
Códigos de barras	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW7, CÓDIGO 39, Código 93, ITF, MSI, Código 128, EAN 128, Industrial 2 de 5, POSTNET, RM4SCC, código KIX, GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail, Código de barras del cliente
Códigos 2D	Matriz de datos, PDF417, MaxiCode, código QR, micro QR, micro PDF 417, código CP, código AZTEC, código QR GS1, matriz de datos GS1
Fuentes	Fuente de mapa de bits, Fuente de esquema, Fuente de precio, Opcional TTF, OTF, caracteres escribibles

Cinta

Ancho de cinta	55-170 mm
Tamaño del núcleo de la cinta	25,7 mm (±0,2 mm)
Máximo Longitud de la cinta	600 m
Máximo Diámetro de la cinta	90 mm
Detección de extremo cercano	30 o 70 m, ajustable

Medios

Alineación	Centro
Ancho del papel de respaldo	50-165 mm
Espesor de la etiqueta	Etiqueta: 0,13-0,17 mm Etiqueta: 0,08-0,25 mm
Diámetro interno del núcleo de medios	76,2 mm
Diámetro máximo del rodillo de medios externo	200 mm
Papel y etiquetas	Vellum tipo medios, papel recubierto mate, papel recubierto brillante, película sintética, película PET, poliamida
Formatos multimedia	Rollo, Fanfold
Detección de extremo cercano	ajustable, p. ej., 10 % restante

Sistema operativo A-BRID

CPU	Doble núcleo, 1,0 GHz
Sistema operativo	Basado en Linux Motor de impresión: RTOS
Memoria	RAM de 1 GB, ROM de 8 GB
Memoria de expansión	a través de la unidad USB
Aplicaciones integradas	SDK para aplicaciones personalizadas, p. ej., para impresión independiente
Convertidor de datos de impresión	Convertir o corregir automáticamente los datos entrantes
Impresión de PDF	impresión automática de PDF, rotación automática, escalado automático

Software y conectividad

Emulación	Detección automática de TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF
Controlador de impresora	Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, controlador CUPS para Linux, macOS
SDK	iOS, Android, Windows, Java
Interfaz	USB 2.0 HS (soporte host USB/HID), LAN 10/100/1000 BaseT, RS232*, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax*, E/S de expansión(1)
TPCL	en modo de idioma
Software de etiquetas	BarTender UltraLite
Administración de dispositivos de IoT	SOTI Connect, Elevate Sky® MFPCConnect

Opciones

Cortador de disco, cortador giratorio, módulo de desprendimiento, guía de medios externos, RS232, LAN inalámbrica, E/S EX, amortiguador de cubierta

*Opcional



business.toshiba.com

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañías o productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos en sus mercados o países. Todos los derechos reservados. Nos esforzamos constantemente para ofrecer a nuestros socios los datos más recientes. Las especificaciones para algunos modelos pueden cambiar en el periodo que transcurre entre la producción y la publicación de este documento.

Oficina corporativa 25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630
Tel: 949-462-6000



OFERTĂ RAPIDĂ

Ai găsit echipamentul potrivit?

Trimite-ne cerințele tale și primești o recomandare configurată pentru aplicația, volumul și bugetul companiei.

OFERTA TA ÎN 3 PAȘI

01

Trimite-ne cerința

Produs, SKU, cantitate sau descrierea aplicației.

02

Verificăm configurația

Compatibilitate, accesorii, stoc și termen de livrare.

03

Primești rapid oferta

Configurație clară, preț și suport pentru decizie.



Scanează pentru cererea de ofertă

autoid.ro/contact

CERE OFERTĂ

08008 288 643

contact@autoid.ro

L-V 9:00 - 17:00